

UNIADCA 배관컨넥터 와 스팀트랩
치수 및 무게


FS32XS and FS32XSS								
DIMENSIONS (mm)-Screwed							EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	D	E	WGT. Kgs	F	WGT. Kgs
15	80	212	193	19	90	3,9	150	5,5
20	80	212	193	19	90	3,9	150	6,2
25	80	212	198	24	90	4,5	160	7,2




FS32HXS and FS32HXSS								
DIMENSIONS (mm)-Screwed							EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	D	E	WGT. Kgs	F	WGT. Kgs
25	80	285	261	24	142	9,3	160	12




TS22XS and TS22XSS							
DIMENSIONS (mm)-Screwed						EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	D	WGT. Kgs	F	WGT. Kgs
15	80	74	55	19	1,6	150	3,2
20	80	74	55	19	1,6	150	3,9
25	80	84	60	24	2,2	160	4,9



BS22XS and BS22XSS							
DIMENSIONS (mm)-Screwed						EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	D	WGT. Kgs	F	WGT. Kgs
15	80	105	86	19	1,8	150	3,4
20	80	105	86	19	1,8	150	4,1
25	80	105	91	24	2,4	160	5,1



BSR22XS and BSR22XSS							
DIMENSIONS (mm)-Screwed						EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	D	WGT. Kgs	F	WGT. Kgs
15	80	145	126	19	2	150	3,6
20	80	145	125	19	2	150	4,3
25	80	155	131	24	2,6	160	5,3



㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245
제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.